

# КАТАЛОГ ПЕЧНОГО ЛИТЬЯ

## ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ



Материал – чугун ЧХ16, ЧХ32 ГОСТ 7769-82

Наименование	Фото отливки	Вес отливки, кг	Размеры, мм			Наличие оснастки
			Ширина	Высота	Длина	
Заряд Ø180x160x350		61	Ø180	160	350	+
Заряд Ø180x160x325		56	Ø180	160	325	+
Заряд Ø180x160x375		67	Ø180	160	375	+
Блок 1 (240x200x350)		117	240	200	350	+
Блок 2 (180x160x350)		67	180	160	350	+
Блок 3 (180x160x380)		75	180	160	380	+
Блок 4 (150x100x300)		31	150	100	300	+

<p>Блок 6 (120x120x380)</p>		<p>40</p>	<p>120</p>	<p>120</p>	<p>380</p>	<p>+</p>
<p>Цилиндр Ø80x350</p>		<p>14</p>	<p>Ø80</p>	<p>-</p>	<p>350</p>	<p>+</p>
<p>Цилиндр Ø50x350</p>		<p>5</p>	<p>Ø50</p>	<p>-</p>	<p>350</p>	<p>+</p>
<p>Плита для подоконника (350x450x35)</p>		<p>39</p>	<p>350</p>	<p>35</p>	<p>450</p>	<p>+</p>





## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ


Материал – спецсплав для электропечей

Наименование	Фото отливки	Вес отливки, кг	Размеры, мм			Наличие оснастки
			Ширина	Высота	Длина	
Боковой брусок (80x120x455)		31,5	80	120	455	+
Брусок продольный (100x120x455)		39	100	120	455	+
Брусок поперечный (100x120x455)		39	100	120	455	+
Тоннель (196x160x465)		51	196	160	465	+

## ДРОВЕННЫЕ ПЕЧИ





Материал – чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85, чугун ЧХ1-ЧХ3 ГОСТ 7769-82





Наименование	Фото отливки	Вес отливки, кг	Размеры отливки, мм			Наличие оснастки
			Ширина	Высота	Длина	
Колосник 670		100	140	140	670	+
Колосник 700		55	100	120	700	+
Колосник 460		37	100	120	460	+
Колосник 580		45	100	120	580	+
Заряд (65x80x475)			17	65	80	475
Колосник (80x100x700)		45	80	100	700	+
Колосник 640		21	60	80	640	+
Брусоч (40x40x700)		9	40	40	700	+

Заряд (50x100x500)		18	50	100	500	+
Балка поперечная (100x130x410)		38	100	130	410	+
Балка продольная (120x150x330)		43	120	150	330	+
Балка продольная (70x150x500)		38	70	150	500	+
Колосник (120x60x360)		12	120	60	360	+
Заряд сегмент для печи Кивара		9				+
Заряд со скошенными краями для Кивары		18	60	80	395/470	+
		20	50	100	270/360	+

## ПЕЧНАЯ ФУРНИТУРА

Материал – чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85, чугун ЧХ1-ЧХ3, ЧХ16 ГОСТ 7769-82

Наименование	Фото отливки	Вес отливки, кг	Размеры отливки, мм			Наличие оснастки
			Ширина	Высота	Длина	
Заряд «Ядро 150»		13	Ø150	-	-	+
Заряд «Ядро 220»		40	Ø220	-	-	+
Комплект дверка паровая 400/500		100	620	30	705	+
Комплект дверка паровая малая 430/350		50	590	100	670	+

<p>Комплект задвижка с рамкой</p>		<p>14</p>	<p>315</p>	<p>40</p>	<p>320</p>	<p>+</p>
<p>Плита для подоконника (350x450x35)</p>		<p>39</p>	<p>350</p>	<p>35</p>	<p>450</p>	<p>+</p>
<p>Плита добора (450x40x410)</p>		<p>22</p>	<p>450</p>	<p>40</p>	<p>410</p>	<p>+</p>
<p>Плита для подоконника (450x30x450)</p>		<p>42</p>	<p>450</p>	<p>30</p>	<p>450</p>	<p>+</p>